

IBMパーソナルシステム/55™ モデル5530-U



PS/55Z 30U SLC



パワフルCPU 386 SLC-20 MHzを採用。Windows環境を高速・高解像度で実現する、XGA搭載のパーソナル・マシン。

パーソナル・コンピューティングの世界で、好評のコンパクトな一体型マシンPS/55Z 30Uに、より一層快適なWindows環境を実現する上位モデルが登場しました。PS/55Z* 30U SLCは、8KBのキャッシュを内蔵したプロセッサ-386 SLC-20MHzを新たに採用し、一段と高速で強力なデータ処理を実現。メイン・メモリーも標準で6MB(UA8)を装備し、Windowsを自在にスピーディーにオペレーションしていくことができます。内蔵ハードディスクは40MBと80MB、さらにオプションの大容量200MBのSCSIハードディスクを内蔵することも可能です。表示モードは、高精細な画像を提供する1,024×768ドット高解像度XGA対応。PS/55Z 30U SLCは、より高速で、より力強いコンピューティング環境を、パーソナルな世界で満喫いただくためのハイクラス・マシンです。

- ▶ 高速CPU IBM 386SLC-20MHzを搭載。
- ▶ 大容量ハードディスク 80MBを標準装備(UAW)。
- ▶ IBM DOSバージョンJ5.0/V(UA4)、日本語Microsoft**Windows**V3.0を初期導入済(UAW)。

| CPU | メモリー | 表示 | HDD | FDD | スロット |
|--------------------|---------------------|-----|-----------|----------------------------|---------------|
| IBM386SLC 20MHz | 標準2MB/6MB 最大14MB | XGA | 40MB/80MB | 3.5型 1.44MB/1.2MB/720KB | Micro Channel |

5530-UA1: 540,000円 5530-UA4: 620,000円 5530-UAW: 798,000円

(キーボード付、Windows初期導入済モデルはマウス付。表示価格には消費税は含まれておりません。)

PS/55Z 30USLC

[高速CPU、IBM386SLC-20MHzを採用] IBMが開発・製造する32ビット・プロセッサ-386SLC-20MHzは、i386のアーキテクチャーに完全互換で、8KBのキャッシュを内蔵した高速CPUです。その能力は、従来のi386SX*-20MHzに比べ、アプリケーション処理で最高88%までの高速化を実現しています。

[XGA対応の高解像度ディスプレイ体型] 1,024×768ドットで256色同時表示が可能なXGAに対応する、一体型の13インチ・フラットスクエア高解像度カラー・ディスプレイを搭載しています。XGAは、Windows環境でのアプリケーションを、高解像度で高速表示。Windows対応アプリケーションやDOS/V対応アプリケーションを、複数同時に表示させることができます。

[強力なメモリーとハードディスク] メイン・メモリーは、大容量6MB(UAW)を標準装備し、システム・ボード上で最大14MBまで拡張することができます。ハードディスクは、80MB(UAW)を搭載。さらにセカンド・ドライブとして100MB/200MBのSCSI対応ハードディスクを本体内に増設可能。Windows時代にスムーズに対応する、メモリーとハードディスク環境を実現し、快適な操作環境を提供します。

[多彩な周辺機器が、さらに強力なシステム環境を実現] 本体内にオプションのSCSI対応ハードディスクや3.5型ディスク駆動機構、3.5型光磁気ディスク駆動機構を1台増設でき、用途に応じた強力なシステムが構築できます。またMicro Channel*アーキテクチャー準拠のオプション・スロットを、フルサイズ2個、ハーフサイズ1個備えています。LANを実現するイーサネット**やトークン・リング・ネットワーク、そしてSCSIなど多彩なMicro Channel対応のアダプター・カードが活用できます。

主なオプション

| | |
|--|----------|
| ミニマウスII (ID #07G 0532)..... | 12,000円 |
| [本体に内蔵] | |
| 80387SX 数値演算プロセッサ (ID #07G 0553)..... | 120,000円 |
| 2MBシステムボード記憶拡張キット (ID #79F 5395)..... | 50,000円 |
| 4MBシステムボード記憶拡張キット (ID #79F 5396)..... | 100,000円 |
| 8MBシステムボード記憶拡張キット (ID #79F 5397)..... | 200,000円 |
| 3.5型ディスク駆動機構 (ID #95F 4388)..... | 40,000円 |
| 80MBハードディスク駆動機構 (ID #07G 0536)..... | 200,000円 |
| 160MBハードディスク駆動機構 (ID #07G 0554)..... | 300,000円 |
| 100MB SCSI Iハードディスク駆動機構II (ID #35G 2839)*..... | 200,000円 |
| 200MB SCSI Iハードディスク駆動機構II (ID #35G 2840)*..... | 300,000円 |
| 3.5型光磁気ディスク駆動機構/A (ID #79F 1781)*..... | 298,000円 |
| [オプション・スロットに接続] | |
| Micro Channel SCSIアダプター/A (16ビット) (ID #64F 9050)..... | 61,000円 |
| Micro Channel SCSIアダプター II/A (32ビット) (ID #06G 6760)..... | 88,000円 |
| トークン・リング・ネットワーク・アダプター/A (ID #4773083)..... | 130,000円 |
| トークン・リング・ネットワーク16/4アダプター/A (ID #93F 2970)..... | 142,000円 |
| ネットワーク・アダプター/A (イーサネット 10Base2/5用) (ID #35G 2793)..... | 87,000円 |
| ネットワーク・アダプター/A (イーサネット 10Base5/T用) (ID #35G 2806)..... | 58,000円 |
| 多手順通信アダプター II/A (ID #95F 4528)..... | 58,000円 |
| モデム・アダプター/A (300/1200/2400bps) (ID #79F 2625)..... | 49,800円 |

* 増設にはMicro Channel SCSI アダプター/Aが必要です。セカンド・ドライブ・ベイに導入されます。



システム装置

| モデル | 5530 | | |
|------------|--|-----------------------------------|-------|
| | UA1*1*2 | UA4*3 | UAW*4 |
| プロセッサ | 標準 | IBM 386SLC-20MHz | |
| | オプション | 80387SX-20MHz 数値演算プロセッサ | |
| 主記憶 (RAM) | 標準 | 2MB | 6MB |
| | 最大 | システム・ボード上で14MB | |
| 補助記憶装置 | 1MB | | |
| | ディスク・ドライブ | 3.5型 (1.44MB/1.2MB/720KB) 1ドライブ*5 | |
| | ハードディスク | 40MB | 80MB |
| インターフェース | RS-232Cポート (25ピン)、プリンター・ポート、キーボード・ポート、マウス・ポート | | |
| オプション用スロット | 16ビット用フルサイズ2個、ハーフサイズ1個 | | |
| 漢字フォントROM | JIS 第1・第2水準およびIBM選定文字と特殊文字を含む8,211文字 | | |
| 表示パネル | カラーCRTディスプレイ | | |
| 画面サイズ | 13インチ | | |
| ビデオ・サブシステム | XGA | | |
| グラフィック表示 | 1,024×768ドット、262,144色中256色 640×480ドット、65,536色 | | |
| テキスト表示 | 漢字: 40文字×25行、英数カナ: 80文字×25行 | | |
| キーボード | 5576-A01標準装備 | | |
| キー数 | 106キー | | |
| キー配列 | JISひらがな配列/OADG標準 | | |
| 機密保護機構 | パスワード機能 (バッテリー・バックアップ) | | |
| カレンダー・時計機能 | バッテリー・バックアップ | | |
| 寸法 (mm) | 319(W)×378(D)×410(H) | | |
| 重量 (kg) | 18.0 | | |
| 消費電力 (W) | 250 (最大) | | |
| 電源 | AC 100-120V (50/60 Hz) | | |
| 主な付属品 | 電源コード (1.8m/2ピン式、非ロック)、マニュアル (ユーザーズ・ガイド、リファレンス・ガイド) | | |
| | リファレンス・ディスク、セキュリティキー、IBM DOS J5.0/V (マニュアル、ディスク)*1*3*4、日本語MS Windows V3.0 (マニュアル、ディスク)*4、ミニマウスII*4 | | |

- *1 お客さまがオプションの補助記憶装置を取付けて、グレードアップしてお使いいただくためのベーシックモデルです。
- *2 5530UA1は、IBM DOSバージョンJ5.0/Vを同梱して出荷されます。
- *3 5530UA4は、IBM DOSバージョンJ5.0/Vを初期導入して出荷されるDOS/Vモデルです。
- *4 5530UAWは、IBM DOSバージョンJ5.0/VとMS Windows 3.0を初期導入し、ミニマウスIIを同梱して出荷されるWindowsモデルです。
- *5 セカンド・ドライブとして「3.5型ディスク駆動機構」(ID #95F 4388)、「100MB SCSI Iハードディスク駆動機構」(ID #35G 2839)、「200MB SCSI Iハードディスク駆動機構」(ID #35G 2840)、「3.5型光磁気ディスク駆動機構/A」(ID #79F 1781)をオプションで内蔵可能です。(SCSIハードディスク駆動機構、光磁気ディスク駆動機構の接続にはMicro Channel SCSIアダプター/Aが必要となります。)

プリンター (印刷装置)

| 型式 | 価格 | 型式 | 型式 | 型式 | 価格 |
|----------|----------|----------|----------|----------|----------|
| 5572-B02 | 89,800円 | 5577-H02 | 498,000円 | 5589-H01 | 698,000円 |
| 5575-H02 | 265,000円 | 5579-H02 | 818,000円 | | |
| 5577-G02 | 378,000円 | 5585-H01 | 455,000円 | | |

*他社製品: ESC/P**J84対応の製品

*他社製品については、これらの製品のご使用を推薦あるいは保証するものではありません。

*他社製プリンターを購入の際は、ご使用のアプリケーションがESC/P対応であることを確認されるようお願いします。

お問合せは、
フリーダイヤル ☎ 0120-055302 「PSサポートデスク」へ。

■受付時間: 月-金 10:00-20:00 土・日・祭 10:00-17:00 (年始はお休みです)

* IBM、パーソナルシステム/55、PS/55Z、Micro Channelは、IBM Corp.の商標。


** Microsoft、Windowsは、米国マイクロソフト社の商標。i386SXは、インテル社の商標。Ethernetは、富士ゼロックス社の商標。ESC/Pは、セイコーエプソン株式会社の商標。



日本アイビー・エム株式会社

〒106 東京都港区六本木3-2-12 TEL (03)3586-1111 代
5-92 Printed in Japan N:G 518-3793-0

- このカタログで使用されている製品の写真は、出荷時のものと一部異なる場合があります。また、仕様は事前の予告なしに変更することがあります。●表示画面および印刷様票の出力例のうち、特に断り書きのない出力例のデータ部分は全て架空のもので、●製品、サービス等の詳細については、弊社もしくはIBM特约店の営業担当員にご相談ください。
- このカタログに記載の価格は、1992年5月現在のものです。事前の予告なしに変更する場合があります。また、価格は消費税抜きのもので、



N:G518-3793-00