

IBMパーソナルシステム/55[®] モデル5527-U

PS/55 note N27sx



VGA対応大型TFTカラー液晶ディスプレイ搭載。

大容量80MBハードディスク内蔵のPS/55[®] noteカラー・モデル。

▶ 640×480ドット、4,096色中16色同時表示可能な、10.4インチTFTカラー液晶ディスプレイ。

▶ グラフィック・モード (320×200ドット) では256色同時表示可能。

▶ ポインティング・デバイスとして、便利なトラック・ボールを標準装備。

▶ Micro Channel[®] アーキテクチャー採用。

▶ 先進のオペレーティング・システム、OS/2[®] J2.0 (VGA対応) と、IBM DOSバージョン J5.0/Vをサポート。

CPU	メモリー	表示	HDD	FDD
4386SX 20MHz	標準2MB 最大16MB	VGA	80MB	3.5型 1.44MB/720KB

5527-U08: 898,000円 (表示価格に消費税は含まれておりません。)

PS/55 note N27sx

【VGA対応のTFTカラー液晶ディスプレイ】コンパクトなボディながら、デスクトップ並みの高画質パフォーマンを実現。高速32ビットCPU・4386SX*1-20MHzを搭載し、データ・バスにはMicro Channelアーキテクチャーを採用しています。また、応答性および視野角度に優れた640×480ドット表示のVGA対応大型TFT(Thin Film Transistor)カラー液晶ディスプレイにより、快適な使用環境を実現しています。

【携帯使用できる大容量カラーノート】大容量80MBハードディスクと3.5型ディスクドライブを装備。メイン・メモリーは標準で2MB、最大で16MBまで拡張可能で、高機能なアプリケーションや大量のデータも余裕で処理します。バッテリーバックが標準で2個付いており、1.0時間の連続使用が可能。さらに、最長2時間15分まで使用可能な外付けパワー・バックなど、使い方に合わせて選べる便利なアクセサリがそろっています。

【OS/2 J2.0とIBM DOSバージョンJ5.0/Vに対応】2つの高機能オペレーティング・システム、OS/2 J2.0とIBM DOSバージョンJ5.0/Vをサポート。統合プラットフォーム・OS/2 J2.0上では、OS/2対応アプリケーションをはじめ、日本語Microsoft™ Windows™ V3.0やDOS/Vのアプリケーションもサポート。日本と世界で豊富にそろったアプリケーションを、操作しやすいGUI(Graphical User Interface)のもと、マルチ・タスクで自由に使いこなすことができます。またIBM DOSバージョンJ5.0/V上では、DOS/V対応の日本語ソフトやMS™ Windows V3.0はもちろん、世界中で利用されているPC DOS用のアプリケーションが使用できます。

【優れた通信機能で多彩に活躍】オプションの通信用カードリッジに3270や5250、トーク・リング・ネットワークなどのカードを接続すれば、ホスト・コミュニケーションやLANへの接続ができます。また、本体の内蔵モデム・スロットには、シリアル・アダプター(2nd)や内蔵データ/ファックス・モデム、内蔵SDLCモデムなどが装着できます。

【主なオプション】

503875X/20MHz数値演算プロセッサ (ID # 065533).....	120,000円
2MB記憶拡張IC DRAMカード (ID # 065324).....	80,000円
4MB記憶拡張IC DRAMカード (ID # 065342).....	160,000円
8MB記憶拡張IC DRAMカード (ID # 065343).....	300,000円
通信用カードリッジ (ID # 065924).....	45,000円
トークン・リング・ネットワーク・アダプター・A (ID # 4773083) ※1.....	130,000円
トークン・リング・ネットワーク16/47アダプター・A (ID # 93F2976) ※1.....	142,000円
多手機能通信アダプター (A) (ID # 95F4528) ※1.....	58,000円
シリアル・アダプター(2nd) (ID # 79F6876).....	12,000円
内蔵データ/ファックス・モデム (ID # 94X2505).....	60,000円
内蔵SDLCモデム (ID # 3503891).....	98,000円
ACアダプター (ID # 06G6461).....	35,000円
ミニマウスII (ID # 07G1958).....	12,000円
数値キーボードIII (ID # 79F6408).....	12,000円
NIMHリチウム・バッテリー (5527-L) (ID # 06G9247).....	20,000円
外付けパワー・バック (5527-L) (ID # 06G9248).....	20,000円
3270接続アダプター(A) プログラム・キット ※1.....	
5250アダプター(A) プログラム・キット ※1.....	
※1 通信用カードリッジに必要です。	

注) 液晶ディスプレイでは、表示内容によって明るさのむらや、微細な斑点があらわれることがあります。故障ではありません。

※ IBM、パーソナルシステム/55、PS/55、OS/2、Micro Channelは、IBM Corp.の商標。
 ** 4386SXは、インテル社の商標。Microsoft、MS、Windowsは、米国マイクロソフト社の商標。ESC/Pは、セイコーエプソン株式会社の商標。



日本アイビーエム株式会社

〒106 東京都港区六本木3-2-12 TEL (03)3586-1111 代
 2-92 Printed in Japan N:G5I8-3776D



システム装置

モデル	5527-Lシステム装置	
プロセッサ	標準	4386SX-20MHz
オペレーション		80387SX-20MHz数値演算プロセッサ
主記憶(RAM)	標準	2MB
	最大	16MB
V D A 量		256KB
補助記憶装置	ディスクドライブ	3.5型(1.44MB/720KB)1ドライブ
	ハードディスク	80MB
バス・アーキテクチャー	Micro Channelアーキテクチャー 16ビット データバス	
インターフェース	RS-232C通信ポート(19c2n) プリンターポート、VGAポート マウス、数値キーボード共通ポート、拡張ディスクコントローラ	
オプション用スロット	メモリー拡張用2、内蔵モデム用1	
ディスプレイ	10.4インチTFTカラー液晶 4,096色中256色同時表示可能(320×200ドットモード) 4,096色中16色同時表示可能(640×480ドットモード)	
ビデオ・サブシステム	VGA	
グラフィック表示	640×480ドット	
テキスト表示	漢字:140文字×25行、英数字:80文字×25行	
文字フォント	漢字:16×16ドット、英数字:8×16ドット	
キーボード	99キー+25ピンが標準	
機壳保護機能	パスワード機能(ランチャー・バックアップ)	
カレンダー時計機能	バッテリーバックアップ	
寸法(mm)	325(W)×278(D)×111(H)	
重量(kg)	5.0	
消費電力(W)	50W(最大)	
電源	ACアダプター AC100-240V/50(60)Hz バッテリーバックアップ(NIMH)×2 充電時間約3.0時間 連続動作時間 約1.2時間(HDD/FDD 10分使用時)	
主な付属品	バッテリーバックアップ、ACアダプター、 マニキュア(スクリーン・プロテクター)、マウス、ディスク、 データストライパー・ディスク、保証書	

プリンター(印刷装置)

型式	価格	型式	価格	型式	価格
5572-H02	89,800円	5571-G02	374,000円	5585-H01	455,000円
4208-S02	155,000円	5577-H02	498,000円	5587-H01	798,000円
5575-H02	265,000円	5579-H02	818,000円		

- 他社製品:ESC/P™、844対応製品
- 他社製品については、これらの製品の使用を推奨あるいは保証するものではありません。
- 他社製プリンターご購入の際は、ご使用のアプリケーションがESC/P対応であることを確認されるようお願いいたします。

●このカタログで使用されている製品の写真は、出荷時のものと若干異なる場合があります。仕様が製品の予告なしに変更することがあります。●製品画像は2D印刷複製の出力のものから、3Dに切り替えることができる。●このカタログは全て英訳のものです。●製品、サービス等の詳細については、弊社もしくはIBM特約店の営業担当員にご相談ください。●このカタログに記載の価格等は、1992年2月現在のものです。事前の予告なしに変更する場合があります。また、価格は消費税別のもので、



N:6518-3776-00