

情 報 は 友 だ ち

RICOH

RICOH PS Series
Model

5560



i486DX2(50MHz)搭載、
プロユースに応える超高速マシン。

●システム装置

モデル		5561システム装置	
タイプ		5561-W28	5561-W2B
プロセッサ		i486DX2(50MHz, 8KBキャッシュメモリー)	
メモリー	標準	4MB(70ns)	
	最大	32MB(システムボード上で拡張)	
ビデオRAM		1MB(標準装備)	
補助記憶機構	HDD	標準	80MB
		最大	880MB
補助記憶機構	FDD	3.5インチ(720KB/1.44MB)×1台(標準装備)	
		3.5インチ(720KB/1.44MB)×1台増設可	
オプションスロット数	32/16ビット用フルサイズ	3(Micro Channel)	
	32/16ビット用ハーフサイズ	1(Micro Channel)	
インターフェース	マウスポート	1	
	RS-232Cポート	1	
	プリンターポート	1	
	CRTポート	1	
	キーボードポート	1	
	SCSIポート	1	
漢字フォントROM		JIS第1・第2水準およびIBM選定文字と特殊文字を含む、8,211文字	
ROM		BASICインタープリター(標準装備)	
機密保護機構		パスワード記憶用CMOSメモリー(標準装備)	
表示解像度	OS/2モード	1,040×768ドット	
	DOSモード	1,024×768ドット	
カラー表示色		262,144色中16色/256色	
その他	寸法 / 重量	440(幅)×430(奥行)×140(高さ)mm/14.0kg	
	消費電力	215W	
	電源	AC100V, 50/60Hz	
	セバレート型電源コード	1.8m/3ピン式、非ロック(標準装備)	

* IBMは、IBM Corp.(米国)の登録商標です。
* Micro Channel, OS/2は、IBM Corp.(米国)の商標です。

* i486は、インテル社(米国)の商標です。
* MS-Windowsは、マイクロソフト社(米国)の商標です。

* MICRO CADAMは、CADAM社の商標です。

株式会社リコー

- 販売本部 東京都港区西新橋2-38-5 ☎105 ☎03(3578)3111
- 札幌支店 札幌市中央区南一条東1丁目(日本生命札幌大通東ビル) ☎060 ☎011(261)9381
- 仙台支店 仙台市青葉区本町3-4-15(阿部ビル) ☎980 ☎022(262)5341
- 関東支店 大宮市仲町2-60(仲町川鎮ビル) ☎330 ☎048(645)1011
- 東京支店 東京都中央区銀座6-14-6(リコー三愛ビル) ☎104 ☎03(3543)5111
- 名古屋支店 名古屋市中区丸の内2-20-25(丸の内STビル) ☎460 ☎052(201)8271
- 大阪支店 吹田市江の木町34-5(リコービル) ☎564 ☎06(338)1991
- 広島支店 広島市中区東平塚町4-21(リコー三愛ビル) ☎730 ☎082(243)2101
- 福岡支店 福岡市博多区博多駅前2-1-1(福岡リコー近鉄ビル) ☎812 ☎092(441)8731
- M A 事業部 東京都中央区銀座6-14-6(リコー三愛ビル) ☎104 ☎03(3543)5111

リコーは、地球環境の保護を重要と考え、このカタログには再生紙を使用しています。

このカタログの記載内容は、1993年1月現在のものです。

■お問い合わせ・ご用命は…

何でもご相談ください



★製品の的外観、仕様などは改良のため予告なく変更させていただく場合があります。
★製品の色は、印刷のため実際とは若干異なる場合があります。