

IBM

今日からノート、IBMのノート。



世界のアプリケーションが自在に使える、
バイリンガルマシン——PS/55note。

- ▶ A4ジャスト・サイズ/2.5kg
- ▶ 32ビット I 80386SX/12MHz
- ▶ メイン・メモリー標準2MB、最大6MB
- ▶ 40MBハードディスク (S04/SJ4)
- ▶ VGA対応 640×480 ドット、
バックライト付16階調表示液晶ディスプレイ
- ▶ バイリンガルOS「IBM DOSバージョンJ4.0/V」

Personal System/55* Model5523-S

PS/55 note

5523-S01:232,000円、5523-SJ1:248,000円
5523-S04:352,000円、5523-SJ4:368,000円
(消費税別々の価格です)

日本で、そして世界でフルタイム活躍する、バイリンガル・マシン——PS/55note誕生。

世界共通の表示モードVGAを採用し、米国IBMのPC-AT、PS/2の設計思想を継承。

オペレーティング・システムは、日本語はもちろん、世界の豊富なアプリケーションが自在に活用できる、

バイリンガルOS、IBM[®]DOSバージョンJ4.0/V。

地球サイズの機能をA4ジャスト・サイズ・ボディに凝縮し、

行動派のベスト・パートナーとしてお届けします。



PS/55 note

【高速32ビットノート型PC】ポータビリティを追求した軽量、A4ジャスト・サイズ・ボディ、32ビット・マイクロ・プロセッサ180386SX[®](12MHz)を搭載。さまざまなビジネス・シーンでスマートに力強く活躍します。

【VGA対応、16階調表示の大型液晶ディスプレイ】CFLバックライト方式で見やすく、微妙なハートーンも16階調のグラデーションで、美しくモノクローム表現する大型液晶ディスプレイ(VGA対応)を搭載。表示解像度は640×480ドット、テキスト・モード(漢字)で40文字×25行を表示します。

【余裕のメモリー環境を実現】メイン・メモリーは、標準で2MB。さらに簡単に装着できる記憶拡張キット(オプション)によって最大6MBまで拡張できます。ディスク・モデル(S01/SJ1)は、メイン・メモリー^{*}内の1.25MB(最大5.25MB)がメモリー・ディスクとして使用でき、CDドライブとして小型のハードディスクのように活用。高速環境でデータ処理できます。ハードディスク・モデル(S04/SJ4)は、大容量40MBのハードディスクを搭載。アプリケーションやさまざまなビジネス・データが余裕を持って活用できます。

*メモリー・ディスク内のデータは、主電源をOFFにするか、バッテリーが切れない限り消えることはありません。

【軽量・コンパクトな付属品&専用オプション】を用意。標準装備の薄型3.5型外部ディスクドライブ(S04/SJ4専用)、小型、軽量で持ち運びのラクなACアダプター、専用オプションとして数値キー・パッド、ミニ・マウス、B、クイック・チャージャー、2400bps内蔵モデム、トークン・リング・ネットワーク装置など、各ツールは本体と統一されたスマートでコンパクトなデザインです。

【1.6時間のバッテリー駆動、便利なレジューム機能を搭載】標準装備のバッテリーパックによって、約1.6時間のバッテリー駆動を実現。本体にはバッテリー充電機があり、約4時間でフル充電します。また、オプションのクイック・チャージャーを使用すれば、約1時間でフル充電できます。PS/55noteは、作業途中で電源を切っても、再び同じ画面が表示されるレジューム機能を搭載。スピーディーに省電力環境で作業できます。

システム装置

型 式		5523-Sシステム装置	
		S01/SJ1 [*]	S04/SJ4 [*]
●システム装置			
プロセッサ		180386SX(12MHz)	
主記憶容量		2MB	
V R A		5MB	
外部記憶装置		3.5型(1.44MB/20MB)11.1ドライブ	
拡張記憶装置		40MB	
インターフェース		RS-232C通信ポート(1ピン)、プリンター・ポート、アップ・グレードキット(オプション)	
オプション機能		メモリー拡張用1、内蔵ディスク用1、拡張ディスク用1	
漢字フォント		JIS第一種2水準およびIBM漢字定文字と特殊文字を含まない文字	
漢字処理機能		パソコン記憶体CMOSメモリー	
●ディスプレイ		16階調表示モノクローム液晶表示パネル/CFLバックライト	
画 質		3.5センチ	
ビジュアルシステム		VGA	
解 像 度		640×480ドット、16階調	
漢 字 交 換		漢字40文字×25行、英数字が30文字×25行	
ディスプレイ		漢字1.1×16.1インチ、英数字が2.1×16.7インチ	
●周辺		5576-003 型駆動装置	
寸 法	(mm)	297(W)×219(D)×43-51.5(H)	
重 量	(kg)	2.4	
消費電力	(W)	16.5	
電源		ACアダプター AC100-125V(50/60Hz) DC18V DC15V 3A	
電 池		バッテリーパック(非可充電型)約6時間(100%使用時)	
注		バックライト、ACアダプター	

* 1 S/J1は、IBM DOSバージョンJ4.0/Vをディスク購入したハードディスクを開閉して出荷されます。
 * 2 S/J4は、IBM DOSバージョンJ4.0/Vをハードディスクに入荷して出荷されます。
 * 3 S04/SJ4の3.5型ディスクドライブは、別付タイプです。

お問合せ・資料請求は、
フリーダイヤル ☎0120-055302 PSサポート・デスクへ。

受付時間：月～金10:00～20:00 土・日10:00～17:00(祝日・祭日はお休みです)

【下記IBMシステム・プラザの(PSクリニック)コーナーにて展示中】

IBMシステムプラザ ●札幌大通 TEL. 011(222)5554 ●東北仙台 TEL. 022(222)5553 ●北日本 TEL. 03(350)5550
 ●東京 TEL. 03(3347)9550 ●神奈川 TEL. 03(377)9550 ●名古屋 TEL. 052(681)5550 ●大阪南 TEL. 06(231)5580
 ●広島 TEL. 082(262)5550 ●福岡 TEL. 092(472)5550 各営業時間、月～日10:00～17:00(土、日、祭日はお休みです)

* IBM, Personal System/55 (PS/55), PS/2は、IBM Corp.の商標。
 ** Intelは、インテル社の商標。



日本アイビーエム株式会社

〒105 東京都港区六本木3-2-12 TEL. (03)3568-1110 3-91 Printed in Japan

●このカタログで使用されている製品の写真は、出荷時のものと一部異なる場合があります。仕様が事前の予告なしに変更される場合があります。
 ●また、表示装置の出力特性のうち、(注)にないものは、出力特性の一部が劣化して、実効的な出力が低下する場合があります。
 ●製品、サービス等に関するお問い合わせは、IBMの特別顧客支援センターにお電話ください。
 ●このカタログ記載の価格は1991年3月現在のものです。事前に予告なしに変更する場合があります。また、価格に消費税は含まれていません。