

IBMパーソナルシステム/55™

モデル5560-N

最新 i486DX2-66MHz を搭載し、際立つ高速処理を実現。高度な CAD ニーズに応える、ハイパフォーマンス・スーパーデスクトップ。

OS/2* 対応の最強のデスクトップ・マシンとして、新たな高速処理の世界を実現する、モデル5560-N 登場。プロセッサは、先進の i486** DX2-66MHz を搭載。さらに最大64MBまで拡張可能なメイン・メモリーと、最大1GBまで拡張できる内蔵ハードディスクによって、飛躍的に向上した高速・大容量環境を提供します。モデル5560-Nは、OS/2のパワーを最大限に発揮するスーパーデスクトップとして、OS/2 J2.0を初期導入したモデルと、2.5次元の対話型CADシステム MICRO CADAM**/2を初期導入したモデルをラインアップ。強力パワーを必要とするCAD分野にスムーズに対応するほか、PS/55* サーバー、さらにビジネス全般のパワフル・ワークステーションとして大きく活躍する、PS/55デスクトップ・モデルの最上位ワークステーションです。



- ▶ 超高速CPU・i486DX2-66MHzを搭載。
- ▶ メイン・メモリーは最大64MBまで、内蔵ハードディスクは最大1GBまで拡張可能。
- ▶ OS/2 J2.0を初期導入済モデルと、MICRO CADAM/2初期導入済モデルを用意。

CPU	メモリー	表示	HDD	FDD	スロット
i486DX2-66MHz	標準8MB/16MB 最大64MB	1,024×768ドット	200MB	3.5型 2.88MB/1.44MB/720KB	Micro Channel SCSI

5561-NOB : 1,700,000円 5561-NYB : 1,740,000円 5561-NMB : 3,500,000円 5561-NMY : 2,140,000円
(写真は5561-NMBモデルです。ディスプレイ、キーボードは別売。表示価格に消費税は含まれておりません)

モデル5560-N

【超高速処理を追求】

プロセッサに内部クロック66MHz、外部クロック33MHzを誇る、最新のi486 DX2-66MHzを採用。i486DX2-66MHzには浮動小数点演算機構、8KBキャッシュ・メモリーおよびキャッシュ・コントローラーが内蔵され、大幅な処理能力の向上を実現します。また5560-Nには、アクセス・スピード12.0msのSCSIハードディスクや、高速70nsのメインメモリーを標準装備。32ビットMicro Channel[®]アーキテクチャーと合わせて、システム全体で一段とハイ・パフォーマンスな高速処理を可能にしています。

【大容量メモリー環境を実現】

メインメモリーは標準で16MB(NMB/NMY)、OS/2 J2.0使用時にはシステムボード上で最大64MBまで拡張可能。ハードディスクは、200MB高速SCSIハードディスクを標準装備し、オプションの400MB SCSIハードディスク駆動機構を2台増設することで、本体内で最大1GBまで拡張することができます。大容量2.88MBタイプのディスクが利用できる、3モードの3.5型ディスク・ドライブを1台標準装備しています。

【豊かな拡張性を提供】

各種のSCSI機器が、最大7台まで接続できるSCSIアダプターを標準装備しています。オプション・カード用の32ビットMicro Channel スロットは4個装備。本体内の拡張用ストレージ・ベイには、3.5型ディスク駆動機構-2EDやハードディスク、さらにCD-ROM駆動機構、光磁気ディスク駆動機構などが最大2台まで収納でき、PS/55デスクトップ・モデルとして最大の拡張性を提供します。

【優れたユーザビリティ】

5560-Nは導入後、即活用いただけるようOS/2 J2.0を初期導入したモデル(NYB)を用意。さらにOS/2 J2.0とMICRO CADAM/2を初期導入したモデル(NMB)と、OS/2 J2.0と既存のMICRO CADAMを有効利用するMICRO CADAM/2移行キットを初期導入したモデル(NMY)をラインアップ。このMICRO CADAM/2初期導入モデル(NMB/NMY)は、MICRO CADAMのプログラム鍵盤を接続する非同期TTLアダプターが本体内に内蔵され提供されます。

【主なオプション】

- 4MBシステム・ボード記憶拡張キットⅧ(ID#79F2540)
- 8MBシステム・ボード記憶拡張キットⅢ(ID#79F2545)
- 16MBシステム・ボード記憶拡張キット(ID#07G3016)
- 3.5型ディスク駆動機構-2ED(ID#49G0022)
- 100MB SCSIハードディスク駆動機構(ID#06G6851)
- 200MB SCSIハードディスク駆動機構(ID#06G6852)
- 400MB SCSIハードディスク駆動機構(ID#07G0250)
- 3.5型光磁気ディスク駆動機構Ⅲ(ID#35G3860)
- 5.25型CD-ROM駆動機構(XA)(ID#06G6803)



システム装置

モデル		5561			
		NOB	NYB*1	NMB*2	NMY*3
プロセッサ		i486DX2-66MHz			
主記憶(RAM)	標準	8MB(70ns)		16MB(70ns)	
	最大	56MB		64MB	
V R A M	ディスク・ドライブ	3.5型(2.88MB/1.44MB/720KB)1ドライブ			
	ハードディスク	標準		最大	
		200MB(12.0ms)		1GB	
インターフェース		RS-232Cポート(25ピン)、プリンター・ポート、キーボード・ポート、マウスポート、ディスプレイ・ポート、SCSIポート			
バス・アーキテクチャー		Micro Channel			
オプション用スロット		32ビット用フルサイズ3個、ハーフサイズ1個			
拡張用ストレージ・ベイ		2個			
漢字フォントROM		JIS第1・第2水準およびIBM選定文字と特殊文字を含む8,211文字			
グラフィック表示		1,024×768ドット、262,144色中16色/256色			
テキスト表示		漢字:40文字×25行、英数カナ:80文字×25行			
機密保護機構		パスワード記憶用CMOSメモリー(バッテリー・バックアップ)			
カレンダー時計機能		バッテリー・バックアップ			
寸法(mm)		440(W)×430(D)×140(H)			
重量(kg)		11.4			
消費電力(W)		194(最大)			
電源		AC100-125V、50/60Hz			
主な付属品		電源コード(1.8m/3ピン式、非ロック)、マニュアル(クイック・リファレンス)、リファレンス・ディスク、キーボード・ケーブル			

- *1 5561-NYBは、OS/2バージョンJ2.0を初期導入し、ミニマウスIIおよびDOSバージョンJ5.0を同梱して出荷されるOS/2キット・モデルです。
- *2 5561-NMBは、新規MICRO CADAMユーザー向けにOS/2バージョンJ2.0、MICRO CADAM/2ベース・モジュールおよびベクター・フォントを初期導入し、ミニマウスIIを同梱して出荷されるMICRO CADAMキット・モデルです。非同期TTLアダプターがオプション用スロットに導入済みです。
- *3 5561-NMYは、既にMICRO CADAMを利用中のユーザー向けにハイ・パフォーマンス・システムへの移行を可能にするOS/2バージョンJ2.0、MICRO CADAM/2ベース・モジュール移行キットおよびベクター・フォントを初期導入し、ミニマウスIIを同梱して出荷されるモデルです。非同期TTLアダプターがオプション用スロットに導入済みです。

キーボード(鍵盤)

型式	5576-001	5576-002	5576-003	5576-A01*
キー数	124	106	89	106
キー配列	JISひらがな配列			

- * IBM OS/2 J2.0、IBM DOS J5.0およびDOS J5.0/Vでサポート。
- (注)以下の製造番号のキーボードでは使用できません。
- 5576-001 S/N99-69887以前 およびS/N99-90000から90849まで、
- 5576-002 S/N99-19323以前 およびS/N99-90000から90109まで、
- 5576-003 S/N99-A5976以前。

マウス

型式	ミニマウスII
ID#	07G0532

ディスプレイ(表示装置)

型式	8515-A01	8518-002*	5574-C05	5574-C06	5574-C07	5574-C19	5574-M06	5574-W06
画面表示色	カラー						モノクローム	
画面サイズ	14インチ			16インチ		20インチ		15インチ

* DOS J5.0/Vでサポート。

プリンター(印刷装置)

型式	5585-H01	5589-H01	5572-B02	5573-H02	5575-H02	5577-G02	5577-H02	5579-H02
印刷方式	電子写真方式(レーザー)			ワイヤー・ドット・マトリックス方式				

- * 他社製プリンター:ESC/P** J84対応の製品
- * 他社製品については、これらのご使用を推薦あるいは保証するものではありません。
- * 他社製プリンターを購入の際は、ご使用のアプリケーションがESC/P対応であることを確認されるようお願いいたします。

お問合せは、フリーダイヤル

0120-04-1992 「ダイヤルIBM」へ。

■受付時間:9:00~18:00 土・日・祭日をのぞく毎日(年末年始及び弊社創立記念日(5/17)は除きます)

* IBM、パーソナルシステム/55、PS/55、OS/2、Micro Channelは、IBM Corp.の商標。

** i486は、インテル社の商標。ESC/Pは、セイコーエプソン株式会社の商標。MICRO CADAMは、CADAM, Inc.の商標。



日本アイ・ビー・エム株式会社

〒106 東京都港区六本木3-2-12 TEL(03)3586-1111代
9-92 Printed in Japan N:G518-3624-2

'92-9月版

- * このカタログで使用されている製品の写真は、出荷時のものと一部異なる場合があります。また、仕様は事前の予告なしに変更することがあります。●表示画面および印刷標票の出力例のうち、特に断わり書きのない出力例のデータ部分は全て架空のもので、●製品、サービス等の詳細については、弊社もしくはIBM特約店の営業担当員にご相談ください。●このカタログに記載の価格は、1992年9月現在のもので、事前の予告なしに変更する場合があります。また、価格は消費税抜きのもので、



N:G518-3624-02